

■ Caractéristiques techniques

- Paroi de baignoire partiellement cadrée composé d'un élément fixe et d'un élément pivotant
- Hauteur standard 1600 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou anodisé blanc,
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire Cadaclean de série
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 25 mm

■ Avantages produits

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Les pivots sont en métal chromé
- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150.




■ Données techniques

Désignation HAUTEUR 1600 mm	Largeur totale [mm]	Largeur élément fixe [mm]	Largeur élément pivotant [mm]
CC DTR/L 105	1030 - 1055	350	690
CC DTR/L 135	1330 - 1355	650	690

■ Possibilités de montage

CC DTR/L



CC DTL

CC DTR

■ Schémas techniques

