

TABLIPANEL *panneaux d'habillage*


HABILLAGE DE TABLIER DE BAIGNOIRE RÉSISTANT ET ÉTANCHE

■ Caractéristiques techniques

- panneaux mural vipanel prédécoupé d'usine destiné à l'habillage du tablier de baignoire
- panneau étanche en alu composite avec finition mat perlé
- impression directe du décor sur l'aluminium (tenue garantie dans le temps)
- décor imprimé dans le sens du tablier de baignoire (sens de la longueur du panneau)
- Hauteur 597,5mm
- Largeur 2000mm et 900mm

■ Avantages produits

- adapté pour le neuf ou la rénovation sur tout type de support sain sec et propre.
- adapté aux dimensions des tabliers de baignoires
- pose en saillie, angle ou niche possible
- Kit complet avec profilés (angle ou finition selon configuration)
- ne nécessite pas d'outillage électroportatif spécifique
- pose par collage avec ou sans profilé
- gain de temps à la pose
- transport facilité
- moins de chute et de déchets sur chantier



Classement feu de TABLIPANEL	B2 (norme européenne) ce qui correspond à « moyenne inflammabilité » (test réalisé selon la norme DIN 4102-1) -> peut être posé dans une cuisine
Sollicitation chimique	Classe 1B selon norme DIN 68861 (résistance chimique des surfaces) part 1
Résistance à l'abrasion	Classe 2A selon norme DIN 68861 (résistance chimique des surfaces) part 2
Résistance aux rayures	Classe 4B selon norme DIN 68861 (résistance chimique des surfaces) part 4
Résistance à la chaleur	- De -50°C à + 80°C - Classe 7A selon la norme DIN 68861 (part 7) - Classe 8A selon la norme DIN 68861 (part 8)
Résistance à la lumière	Selon la norme DIN EN 15187 at blue wool scale level 6, grey scale > 5
Résistance à l'humidité	Selon REL-GZ 4330/2 (Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité) point 10.10
Étanchéité	Matériau 100% étanche, n'absorbe pas l'eau et ne gonfle pas : absorption d'eau 0,01% selon DIN 53485
Stabilité des couleurs	Selon DIN 68861

■ Normes et contrôle



Amiante : TABLIPANEL peut être utilisé pour recouvrir les MCA (matériaux contenant de l'amiante) non friables et encore intègres de manière durable, solide et étanche (à l'air). Attention: Cela n'exclut pas les contraintes réglementaires d'un chantier où il y a présence d'amiante.

Norme Feu : Les panneaux TABLIPANEL ont une classification M2 valide jusqu'au 14.02.2025.

COV : Le panneau TABLIPANEL est classé A+ pour les émissions dans l'air.

Contact Alimentaire : TABLIPANEL répond aux directives européennes (Directive 85/572/CEE et Directive Européenne n°97-48) concernant la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique.

Revêtement de surface : TABLIPANEL répond aux exigences de la norme EN 12720 (Évaluation de la résistance de la surface aux liquides froids). Concerne les sollicitations et la résistance chimiques / abrasion / grattage / application de cendre de cigarettes / chaleur sèche et humide



■ HABILLAGE DE TABLIER DE BAIGNOIRE *finition mat perlé*

Panneau pré-coupé d'usine, livré avec profilés

	L x H [mm]	Épaisseur [mm]	Référence	Code	
BÉTON	GRIS	2000 x 597	3	TP CNC 20006 03 24P	1420000461
	CNC24	900 x 597	3	TP CNC 09006 03 24P	1420000464
	NOIR	2000 x 597	3	TP CNC 20006 03 29P	1420000462
	CNC29	900 x 597	3	TP CNC 09006 03 29P	1420000465
UNI	BLANC	2000 x 597	3	TP UNI 20006 03 42P	1420000460
	UNI 42	900 x 597	3	TP UNI 09006 03 42P	1420000463

Droit (2000 x 597) livré avec 2 profilés de finition (597mm)

Retour (900 x 597) livré avec 1 profilé d'angle 90° extérieur (597mm)

COMPOSITION DU KIT

Contenu du kit TABLIPANEL montage en niche

pour un montage en niche



Panneau
597 mm x 2000 mm

Profilés de finition
2 x 597 mm

Contenu du kit TABLIPANEL montage en angle

à combiner avec le kit montage en niche pour un montage en angle



Panneau
597 mm x 600 mm

Profilé d'angle extérieur
1 x 597 mm


MONTAGES



Montage en niche
Nécessite
1x kit montage en niche



Montage en angle
Nécessite
1x kit montage en niche + 1x kit montage en angle



Montage en U
Nécessite
1x kit montage en niche + 2x kit montage en angle

La finition des profilés fournis est assortie au décor du panneau

